

CW-10EX

POWERFULL MOBILITY



ATEX
Certification



IP65
Indice de
protection



1.2m
Résistance
aux chutes



Tumble Test



NFC



Voir la vidéo

MAINTENANCE EN FRANCE

PAS DE COMPROMIS - VOUS POUVEZ TOUT AVOIR CERTIFIÉE ATEX, POURTANT COMPACTE ET PUISSANTE

ATEX certification : Ex II 2G Ex ib IIB T4 Gb

- Processeur HELIO P60 Octo Core 2.00 GHz
- Android 13
- Testée au standard MIL STD 810G standard, résistance aux chutes 1.2m
- IP65
- Lisible en plein soleil, 1000 nits
- Température de fonctionnement: -20°C~+55°C
- Batterie standard 14600mAh
- Poignée arrière
- 4G LTE multi opérateurs avec GPS
- Lecteur NFC (en option)





1. USB Type-A
2. RS232
3. Haut-parleur
4. Caméra frontale
5. Capteur de lumière ambiante
6. LED charge
7. Touche menu
8. Touche retour
9. Touche accueil
10. Touche recherche
11. Touche scan/fonction 1
12. Touche fonction 2
13. Touche direction
14. Touche confirmation
15. Microphone
16. Connecteur station
17. Bouton d'allumage
18. Emplacement pour carte Micro SD/SIM
19. USB-Type-C
20. Caméra principale
21. Capteur température (option)

SPÉCIFICATIONS PRODUIT

LOGICIEL	Android 13
DURABILITE	ATEX certifiée : Ex II 2G Ex ib IIB T4 Gb MIL-STD-810G (chutes multiples 1.2 m) 26 fois sur chaque angle et chaque côté avec la même tablette en fonctionnement IP65 Protection d'écran
CPU	Processeur HELIO P60 Octo Core 2.00 GHz
RAM	8GB
STOCKAGE	128GB
AFFICHAGE	10.1" HD 1920*1200 HD industriel 1000 nits Lisible en plein soleil
AUDIO	1 microphone 1 haut-parleur intégré
ÉCRAN	Ecran capacitif 5 points multi-touch et stylet, mode d'utilisation avec des gants et sous la pluie
INTERFACES	USB Type-C, USB Type-A Emplacement carte SIM 1.8/3.3V Emplacement carte Micro SD; max 128GB
CAMERAS	5MP caméra frontale 13MP caméra arrière, flash LED flash

SANS FIL	4G LTE module GSM function GPS / Glonass / Beidou / AGPS Dual-band WIFI (2.4GHz/5Ghz) single stream 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth® 4.2 Low Energy (LE)
ALIMENTATION	Batterie : 14600mAh AC power: 5V, 2A-10W
SECURITE	Lecteur NFC (en option)
CAPTEURS	Capteurs MEMS sur 9 Axes (accéléromètre, boussole, gyroscope) Capteur de lumière ambiante Capteur de proximité
DIMENSIONS	320 x 228 x 12 mm
POIDS	1360 g
ACCESSOIRES	Poignée arrière Station d'accueil mobile Chargeur additionnel
TEMPERATURE	Température d'utilisation -20°C to 55°C Température de stockage -40°C to 80°C