

CW-10MILA

POWERFULL MOBILITY



Indice de protection



Résistance aux chutes 1.2m



Tumble Test



NFC



Voir la vidéo

MAINTENANCE EN FRANCE

PAS DE COMPROMIS - VOUS POUVEZ TOUT AVOIR DURCIE, POURTANT COMPACTE ET PUISSANTE

- Processeur HELIO P60 Octo Core 2.00 GHz
- Android 10
- Testée au standard MIL STD 810G standard, résistance aux chutes 1.2m
- IP65
- Lisible en plein soleil, 1000 nits
- Température de fonctionnement: -20°C~+55°C
- Batterie standard 14600mAh
- Poignée arrière
- 4G LTE multi opérateurs avec GPS
- Lecteur NFC (en option)





1. USB Type-A
2. RS232
3. Haut-parleur
4. Caméra frontale
5. Capteur de lumière ambiante
6. LED charge
7. Lecteur NFC
8. Touche menu
9. Touche retour
10. Touche accueil
11. Touche recherche
12. Touche scan/fonction 1
13. Touche fonction 2
14. Touche direction
15. Touche confirmation
16. Microphone
17. Alimentation
18. Bouton d'allumage
19. Emplacement pour carte Micro SD/SIM
20. USB-Type-C
21. Caméra principale
22. Capteur temperature (Option)

SPÉCIFICATIONS PRODUIT

LOGICIEL	Android 10
DURABILITE	MIL-STD-810G (chutes multiples 1.2 m) 26 fois sur chaque angle et chaque côté avec la même tablette en fonctionnement IP65 Protection d'écran
CPU	Processeur HELIO P60 Octo Core 2.00 GHz
RAM	8GB
STOCKAGE	128GB
AFFICHAGE	10.1" HD 1920*1200 HD industriel 1000 nits Lisible en plein soleil
AUDIO	1 microphone 1 haut-parleur intégré
ÉCRAN	Ecran capacitif 5 points multi-touch et stylet, mode d'utilisation avec des gants et sous la pluie
INTERFACES	USB Type-C, USB Type-A Emplacement carte SIM 1.8/3.3V Emplacement carte Micro SD; max 128GB
CAMERA	5MP caméra frontale 13MP caméra arrière, flash LED flash

SANS FIL	4G LTE module GSM fonction GPS / Glonass / Beidou / AGPS Dual-band WIFI (2.4GHz/5GHz) single stream 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth® 4.2 Low Energy (LE)
ALIMENTATION	Batterie : 14600mAh AC power: 5V, 2A-10W
SECURITE	Lecteur NFC (en option)
CAPTEURS	Capteurs MEMS sur 9 Axes (accéléromètre, boussole, gyroscope) Capteur de lumière ambiante Capteur de proximité
DIMENSIONS	320 x 228 x 12 mm
POIDS	1360 g
ACCESSOIRES	Poignée arrière Station d'accueil mobile Chargeur additionnel
TEMPERATURE	Température d'utilisation -20°C to 55°C Température de stockage -40°C to 80°C

