

# CW-8A



Indice de protection



Résistance aux chutes 1.2 m



Tumble Test



Batterie Hotswap



Lecteur code-barres



NFC



Voir la vidéo

## ASSEMBLAGE & MAINTENANCE EN FRANCE

### POUR UN USAGE TERRAIN, DANS UN VÉHICULE, OU AU BUREAU

- Processeur Rockchip RK3399 (4 ARM Cortex-A53 + 2 ARM Cortex-A72)
- Android 9 GMS
- Testée à la norme MIL STD 810G, résistance aux chutes 1.2m
- IP65, test de la "machine à laver" 1000 fois 1m
- Batterie échangeable à chaud 11850mAh
- Poignée arrière en standard



Station de bureau

#### OPTIONS DISPONIBLES

- Poignée type valise et stylet
- Lecteur RFID
- Module 4G LTE multi opérateur et GPS
- Lecteur code-barres 2D (Honeywell)
- Station d'accueil mobile, station de bureau et chargeur de batteries




Chargeur de batteries



Station d'accueil mobile





## SPÉCIFICATIONS PRODUIT

<b>LOGICIEL</b>	Android 9 GMS	<b>SANS FIL</b>	4G LTE (Option) GPS Ublox M8 intégré WI-FI 802.11a/b/g/n/ AC Bluetooth® 4.2
<b>DURABILITE</b>	MIL-STD-810G (chutes multiples 1.2 m) 26 fois sur chaque angle et chaque côté avec la même tablette en fonctionnement IP65 Tumble test 1000 fois x 1m Protection d'écran	<b>ALIMENTATION</b>	Batterie échangeable à chaud 3.7V, 11850 mAh, 43,8Wh Autonomie Batterie : jusqu'à 10 heures
<b>CPU</b>	Rockchip RK3399	<b>SECURITE</b>	Lecteur NFC
<b>RAM</b>	4GB	<b>CAPTEURS</b>	Lecteur code-barres 1D/2D (Option) Capteurs MEMS sur 9 Axes (accéléromètre, boussole, gyroscope) Capteur de lumière ambiante Capteur de proximité
<b>STOCKAGE</b>	64GB	<b>DIMENSIONS</b>	232,6mm x 150mm x 22mm
<b>ECRAN</b>	8" - 800 x 1280 IPS 470 nits (Typ)	<b>POIDS</b>	850 g
<b>AUDIO</b>	1 microphone digital 2 haut-parleurs intégrés	<b>ACCESSOIRES Disponibles</b>	Poignée de main de remplacement Station d'accueil mobile Station de bureau Chargeur de batterie Chargeur secteur 65W (19V / 3.42A) Convertisseur USB/RJ45 Chargeur véhicule Système de fixation Snap Mount
<b>ENTREE</b>	Ecran capacitif 10 points multi-touch et stylet, mode d'utilisation avec des gants et sous la pluie	<b>TEMPERATURE</b>	Température d'utilisation -20°C to 50°C  Température de stockage -30°C to 60°C
<b>INTERFACE</b>	Connecteur pour station d'accueil Port USB 3.0 Port USB 2.0 Micro HDMI Prise audio Jack 3.5mm Emplacement carte SIM Lecteur Micro SDXC		
<b>CAMERA</b>	2MP caméra avant 8MP caméra arrière, auto focus, flash		